



7 Rue Edouard Garet
42 160 Andrézieux
France

téléphone 0033 (0)4 77 42 65 90
email info@cfpflex.com

DATENBLATT

Date 16/10/2020

PRODUKT	LIBERTY LASER CLEAR STRETCH S	Laser bedruckbare TRANSPARENTE A4/A3 Transferfolie für weisse oder helle Textilien
CODE	L402 S	Schachtel a 100 Stück
BESCHREIBUNG	Bedruckbare Transferfolie auf NICHT klebender Polyester-Trägerfolie.	
STÄRKEN (+/-5%)STÄ	Bedruckbare Folie: 60 microns	Polyester Trägerfolie: 100 microns.
VERWENDUNG	<ol style="list-style-type: none">1. Text oder Bild muss spiegelbildlich bedruckt werden.2. Format im Bypass des Druckers laden, und auf " Papier glänzend 100/120g" einstellen.3. Nach Wahl, ungewünschte Konturen dank einem Plotter mit Funktion optischen Auge schneiden, und entgittern.4. Bedruckte Seite direkt auf dem Textil stellen. Rückseite dabei mit Kochpapier schützen.5. Auf Heisspresse bei 160°C / 30 Sekunden verpressen, Trägerfolie lauwarm abziehen.6. Nochmals bei 160°C/30 Sekunden verpressen, dabei Bild mit Kochpapier schützen. Druck: auf automatischer Presse 5 bars (70 PSI), auf manueller Presse Maximaldruck.	
WASCH- TEMPERATUR	60°C	
TEXTILIEN	Baumwolle - Polyester - Polycotton - Nylon (nach Vorversuchen)	
VORTEILE	<ol style="list-style-type: none">1. Sehr schnell und günstig auf Textil mit Standard CMYK Laser Drucker zu übertragen.2. Profi soft touch, und einziges Format System (keine A + B Formate).3. Diese Stretch-Version ist besonders elastisch und bringt zusätzlichen Komfort.4. Druckbilder von hoher Qualität, vierfärbig , ohne Rasterisierung mit RIP-Software.5. Grosse Flexibilität: Einzelbilder oder Serien-Fertigung.6. Kleine Details können sehr leicht geplottet und entgittert werden, anhand Plotter mit optischen Auge.7. Natur transparente Trägerfolie erlaubt (ungleich Trägerpapier) präzise Stellung auf Textil.8. Universeller Heisskleber mit dauerhaften Verklebung auf allen Textilsorten.9. Hält viele Wäschen bis 60°C aus .10. Elastische und starke Folie, bleibt nach mehreren Wäschen knitterfrei.11. Umweltfreundlich: Lösemittel- und PVC frei.12. " Low carbon profile " Herstellung: alle Etapen werden unter einem Dach gemacht.13. 100% made in France, mit europäischen Rohstoffen.14. Maschinen letzter Generation, sowie exklusive Verfahren erlauben hohe Qualität zu besten Preisen.	
WEITERE EMPFEHLUNGEN	<ol style="list-style-type: none">1. Erst 24 Stunden nach Verpressung waschen.2. Keine aggressive Waschmittel verwenden.3. Von der Rückseite bügeln.4. Unsere Produkte in temperiertem und trockenem Raum lagern, geschützt von der direkten Sonnenstrahlung.	
SICHERHEIT	Die ausgewählten Komponente entsprechen der REACH-Normen, sind frei von PVC, Weichmachern, Schwermetallen, COV, gemäss Oekotex Standard 100 Class 1.	
RESUBLIMATION	Nicht auf sublimiertes Polyester verwenden.	
AUFBÜGELN (A4 FORMATE)	Nach Hand- oder Plotter-Schneiden (spiegelartig), und Entgittern, Bild oder Text direkt auf Textil stellen, Bügeleisen auf maximaler Temperatur stellen. Keinen Dampf verwenden. Energisch aufbügeln, in Kreisen von der Mitte nach Aussen. Trägerfolie nach Auskältung	
Dieses Dokument kann jederzeit modifiziert werden. Nehmen Sie bitte mit unserem Verkaufsdienst Kontakt.		