



7 Rue Edouard Garet
42 160 Andrézieux
France

téléphone 0033 (0)4 77 42 65 90
email info@cfpflex.com

DATENBLATT

Date 17/5/2020

PRODUKT	LIBERTY LASER DARK A	Laser bedruckbare A4/A3 Transferfolie für dunkle Textilien
CODE	L403 A	Schachtel a 100 Stück
BESCHREIBUNG	Bedruckbare Transferfolie auf selbstklebender Polyester-Trägerfolie.	
STÄRKEN (+/-5%)	Bedruckbare Folie: 90 microns	Polyester Trägerfolie: 120 microns.
VERWENDUNG	<ol style="list-style-type: none">1. Text oder Bild seitenrichtig bedrucken.2. Format im Bypass des Druckers laden, und auf Schweres Papier einstellen.3. Nach Wahl, ungewünschte Konturen dank einem Plotter mit Funktion optischem Auge schneiden, und entgittern.4. Application Tape UNITAPE 501 oder 502 auf dem Bild stellen und rakeln. Verbund von der Trägerfolie entfernen.5. Bedrucktes Format mit Tape so auf dem Textil stellen, dass das Bild sichtbar ist. Mit Heisspresse bei 160°C / 30 Sekunden verpressen, Druck 5 bars (70 PSI), oder Maximaldruck bei manueller Presse. Tape dabei mit Kochpapier schützen, und nach Verpressung lauwarm entfernen.6. Nochmals bei 160°C / 30 Sekunden verpressen, dabei Bild mit Kochpapier schützen.	
WASCH-TEMPERATUR	40°C	
TEXTILIEN	Baumwolle - Polyester - Polycotton - Nylon (nach Vorversuchen)	
VORTEILE	<ol style="list-style-type: none">1. Sehr schnell und günstig auf Textil mit Standard CMYK Laser Drucker zu übertragen.2. Profi soft touch, und einziges Format System (keine A + B Formate).3. Druckbilder von hoher Qualität, vierfärbig , ohne Rasterisierung mit RIP-Software.4. Grosse Flexibilität: Einzelbilder oder Serien-Fertigung.5. Kleine Details können sehr leicht geplottet und entgittert werden, anhand Plotter mit optischen Auge.6. Universeller Heisskleber mit dauerhaften Verklebung auf allen Textilsorten.7. Hält viele Wäschen bis 40°C aus .8. Elastische und starke Folie, bleibt nach mehrerern Wäschen knitterfrei.9. Umweltfreundlich: Lösemittel- und PVC frei.10. " Low carbon profile " Herstellung: alle Etapen werden unter einem Dach gemacht.11. 100% made in France, mit europäischen Rohstoffen.12. Maschinen letzter Generation, sowie exklusive Verfahren erlauben hohe Qualität zu besten Preisen.	
WEITERE EMPFEHLUNGEN	<ol style="list-style-type: none">1. Erst 24 Stunden nach Verpressung waschen.2. Keine aggressive Waschmittel verwenden.3. Von der Rückseite bügeln.4. Unsere Produkte in temperiertem und trockenem Raum lagern, geschützt von der direkten Sonnenstrahlung.	
SICHERHEIT	Die ausgewählten Komponente entsprechen der REACH-Normen, sind frei von PVC, Weichmachern, Schwermetallen, COV, gemäss Oekotex Standard 100 Class 1.	
AUFBÜGELN (A4 FORMATE)	Nach Hand- oder Plotter-Schneiden (spiegelartig), und Entgittern, Bild oder Text direkt auf Textil stellen, Bügeleisen auf maximaler Temperatur stellen. Keinen Dampf verwenden. Energisch aufbügeln, in Kreisen von der Mitte nach Aussen. Trägerfolie nach Auskältung	
RESUBLIMATION	Nicht auf sublimiertes Polyester verwenden.	

Dieses Dokument kann jederzeit modifiziert werden. Nehmen Sie bitte mit unserem Verkaufsdienst Kontakt.